



SAUNABOX 50, 100 ja 100 Sako

Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

SAUNABOX

SAUNABOX 50 soveltuu kesämökkien ja rantasaunan pesuvesien puhdistamiseen. Puhdistettavassa vedessä ei saa olla paljon kiintoaineita eikä rasvaista jätevettä.

Ympärivuotiseen käyttöön SAUNABOX 100, jolloin jäätymisvaara poistuvan veden osalta pienenee.

SAUNABOX 100 Sako soveltuu kesämökkien ja rantasaunan pesu- ja keittiövesien puhdistamiseen.

Selkeytys säiliö SAUNABOXin edessä pidättää kiintoainetta sekä rasvaa ennen suodatinta.

Nyt SAUNABOXeissa Ekoteko kemikalointi mukana.

Asennus

Kaivetaan kuoppa valitun laitteiston mukaan ja pohjustetaan se karkealla soralla tasaiseksi. Muista pohjustaa myös poistoputken kaivanto veden imeytymisen parantamiseksi. Käytä suodatinkangasta maalajien eroittamiseen. Suodatinkangasta käytetään kaivannon pohjalla perusmaan ja täyttöhiekkan eroitteluun, sekä kaivannon seinämällä kaivannon reunan ja täyttöhiekkan välissä. Salaojaputkien ympärille kierretään suodatinkangasta, jotta asennushiekkan hienojakoiset osat eivät pääse salaojaputkiin ja aiheuta tukkeumia.

Nostetaan säiliö(t) kaivantoon ja kytketään tulo- ja poistoputki. Johdetaan purkuputki salaojaputkella ojaan tms. Toinen vaihtoehto on imeyttää vedet maahan puhdistamon välittömään läheisyyteen, jolloin on varmistuttava maaperän sopivuudesta imeytykseen. Vesiä imeytettäessä kannattaa kuitenkin jättää poistoputken pää näkyviin, jolloin salaojaputkea voidaan tarvittaessa huuhdella.

Eristetään puhdistamo esim. styrox-levyillä, polyuretaanilevyillä tai routamatolla. Täytetään kaivanto hiekalla tuloputken tasalle. Asetetaan styrox-levyt tuloputken yläpuolelle ja täytetään kaivanto maan pinnan tasalle.

Huolto

Kun vesi imeytyy kohtuuttoman hitaasti tai ei imeydy lainkaan suodattimen läpi, on aika huoltaa SAUNABOX.

- Avaa suodattimen kansi.
- Jos suodattimessa on vettä, liikuttele suodatinosaa, jotta vesi valuu ulos.
- Nosta suodatinkasetti ja käytetty villasäkki hitaasti ulos suodattimesta.
- Poista poikkitaippa ja kasetin jakolevy. (tai uudemmissa malleissa säkki)
- Käytetyn suodatinvillan voit esim. kompostoida. muovinen säkki pitää kuitenkin hävittää talousjätteiden mukana.
- Asenna suodatinosa takaisin säiliöön.
- Paina villasäkki keskiputkesta läpi suodatinosan pohjalle. Villaa ei siis tyhjennetä säkistä suodattimeen, vaan villa laitetaan sinne säkissä.
- Aseta jakolevy ja poikkitaippa takaisin paikalleen.
- Sulje kansi ja suodatin on taas käyttövalmis.

Ekoteko kemikaalipala tulee SAUNABOX suodattimeen jakolevyn päälle.

Kemikaalipaloja lisätään suodattimeen noin kerran viikossa.

Ekoteko kemikalointi poistaa fosforia ja näin vähentää vesistöjen rehevöitymistä.



Joten huolehdi että sinulla on aina kemikaalia SAUNABOX suodattimessasi.







