

Aqua Stain Tinting One Top

Farbe der Saunabänke



White



Warmer feelings.



Aqua Stain Tinting One Top White

Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Enthält ein Biozidprodukt: C(M)IT/MIT (3:1)

Nutzung: Entfernen Sie zunächst alle losen, alten Farbschichten mit einer Bürste. 1-2 Anstriche auftragen, jeder Anstrich verdunkelt den ursprünglichen Farbton, kann z.B. mit einem Pinsel aufgetragen werden. Zwischen den Anstrichen ca. 2 Stunden bei 20 °C trocknen lassen. Vor dem nächsten Anstrich 3-4 Tage trocknen lassen. Es wird empfohlen, die Sauna einmal extra aufzuheizen, um die Trocknung zu gewährleisten. Während der Anwendung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Die Werkzeuge können mit Wasser gereinigt werden.

- Produkt auf Wasserbasis.
- Kann ohne separaten Deckanstrich verwendet werden, da das Produkt auch ein Bindemittel enthält.
- Vor Gebrauch immer gut schütteln, das Produkt ist gebrauchsfertig wie es ist.
- Falls erforderlich, mit Wasser verdünnen.
- 12 Monate haltbar.
- Bei + 5-25 °C lagern / Darf nicht gefrieren.
- Nicht für den Außenbereich geeignet.
- Leere Verpackungen müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Hersteller:
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
SE-205 17 Malmö, Sweden
+46 8 743 40 00



Siehe detaillierte Anweisungen
von Kiramis Website



Warmer feelings.

Aqua Stain Tinting One Top Anstrich der Innenoberflächen

Reindeer
Gray



Warmer feelings.



Aqua Stain Tinting One Top Reindeer Gray

Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Enthält ein Biozidprodukt: C(M)IT/MIT (3:1)

Nutzung: Entfernen Sie zunächst alle losen, alten Farbschichten mit einer Bürste. 1-2 Anstriche auftragen, jeder Anstrich verdunkelt den ursprünglichen Farbton, kann z.B. mit einem Pinsel aufgetragen werden. Zwischen den Anstrichen ca. 2 Stunden bei 20 °C trocknen lassen. Vor dem nächsten Anstrich 3-4 Tage trocknen lassen. Es wird empfohlen, die Sauna einmal extra aufzuheizen, um die Trocknung zu gewährleisten. Während der Anwendung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Die Werkzeuge können mit Wasser gereinigt werden.

- Produkt auf Wasserbasis.
- Kann ohne separaten Deckanstrich verwendet werden, da das Produkt auch ein Bindemittel enthält.
- Vor Gebrauch immer gut schütteln, das Produkt ist gebrauchsfertig wie es ist.
- Falls erforderlich, mit Wasser verdünnen.
- 12 Monate haltbar.
- Bei + 5-25 °C lagern / Darf nicht gefrieren.
- Nicht für den Außenbereich geeignet.
- Leere Verpackungen müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Hersteller:
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
SE-205 17 Malmö, Sweden
+46 8 743 40 00



Siehe detaillierte Anweisungen
von Kiramis Website



Warmer feelings.

H-FLEX OIL 166

Behandlung der äußeren Oberflächen



**Deep black
TW**



Warmer feelings.



H-FLEX OIL 166 Deep black TW

Enthalt: 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat und Tetrahydro-1,3,4,6-tetakis (hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Nutzung: Entfernen Sie zunächst alle losen, alten Farbschichten mit einer Bürste und/oder einem Schaber. Entfernen Sie auch Harz, das sich möglicherweise auf der Oberfläche angesammelt hat. 1-2 Anstriche auftragen, jeder Anstrich verdunkelt den ursprünglichen Farbton, kann z.B. mit einem Pinsel aufgetragen werden. Wenn die Oberfläche Anzeichen von Abnutzung zeigt, sollte die Oberfläche erneut behandelt werden. H-Flex Oil bietet einen guten Schutz gegen Feuchtigkeitsaufnahme und verringert somit das Risiko von Rissbildung und Abnutzung der Oberfläche. Es können auch andere Holzschutzmittel auf Wasserbasis und/oder Farben für den Außenbereich verwendet werden, doch ist es wichtig, vor Beginn der eigentlichen Arbeiten gesondert zu prüfen, ob das Endergebnis wie gewünscht sein wird.

HINWEIS! Das Produkt ist oxidativ trocknend und selbstentzündlich. Alle Lappen und andere Werkzeuge müssen sofort nach der Arbeit in einen Wasserbehälter getaucht oder verbrannt werden. Mit Feuer ist immer vorsichtig umzugehen.

- Das Produkt ist ein Öl auf Wasserbasis.
- Vor Gebrauch immer gut schütteln.
- Gebrauchsfertig, bei Bedarf mit Wasser verdünnen.
- Anzuwenden bei Temperaturen zwischen + 20 und 25 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit des Materials von etwa 55 %.
- Lagerung bei + 5-25 °C / Darf nicht gefrieren.
- Nur für den Außenbereich geeignet.
- Leere Verpackungen müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.



Hersteller:
Akzo Nobel Industrial
Coatings AB
SE-205 17 Malmö, Sweden
+46 8 743 40 00



Siehe detaillierte Anweisungen
von Kiramis Website



Warmer feelings.