

Aqua Stain Tinting One Top

Kleur van de saunabankjes



White



Warmer feelings.



Aqua Stain Tinting One Top White

Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Bevat een biocide product: C(M)IT/MIT (3:1)

Gebruik: Verwijder eerst alle loszittende en oude verflagen met een borstel. Breng één tot twee lagen aan met een verfborstel, waarbij de originele kleur met elke laag wat donkerder wordt. Laat tussen elke laag ongeveer twee uur drogen op 20 °C. Laat drie tot vier dagen drogen vooraleer te gebruiken. Om zeker te zijn dat alles goed droog is, raden we aan om de sauna een extra keer op te warmen. Zorg ervoor dat de sauna tijdens het verven goed geventileerd wordt en goed kan drogen. Was je materiaal af met water.

- Product op waterbasis.
- Het product bevat bindmiddel, waardoor je geen afzonderlijke afwerklaag hoeft te gebruiken.
- Goed schudden voor gebruik. Het product is gebruiksklaar.
- Indien nodig verdunnen met water.
- Kan ongeopend twaalf maanden gebruikt worden.
- Bewaren bij + 5-25 °C / Mag niet op vries-temperatuur bewaard worden.
- Niet geschikt voor buitengebruik.
- Gooi de lege verpakking weg volgens de wetgeving in je land of regio.

Fabrikant:
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
SE-205 17 Malmö, Sweden
+46 8 743 40 00



Zie gedetailleerde instructies
van Kirami's website



Warmer feelings.

Aqua Stain Tinting One Top De binnendelen verven



Reindeer Gray



Warmer feelings.



Aqua Stain Tinting One Top Reindeer Gray

Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Bevat een biocide product: C(M)IT/MIT (3:1)

Gebruik: Verwijder eerst alle loszittende en oude verflagen met een borstel. Breng één tot twee lagen aan met een verfborstel, waarbij de originele kleur met elke laag wat donkerder wordt. Laat tussen elke laag ongeveer twee uur drogen op 20 °C. Laat drie tot vier dagen drogen vooraleer te gebruiken. Om zeker te zijn dat alles goed droog is, raden we aan om de sauna een extra keer op te warmen. Zorg ervoor dat de sauna tijdens het verven goed geventileerd wordt en goed kan drogen. Was je materiaal af met water.

- Product op waterbasis.
- Het product bevat bindmiddel, waardoor je geen afzonderlijke afwerklaag hoeft te gebruiken.
- Goed schudden voor gebruik. Het product is gebruiksklaar.
- Indien nodig verdunnen met water.
- Kan ongeopend twaalf maanden gebruikt worden.
- Bewaren bij + 5-25 °C / Mag niet op vries-temperatuur bewaard worden.
- Niet geschikt voor buitengebruik.
- Gooi de lege verpakking weg volgens de wetgeving in je land of regio.

Fabrikant:
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
SE-205 17 Malmö, Sweden
+46 8 743 40 00



Zie gedetailleerde instructies
van KIRAMI's website



Warmer feelings.

H-FLEX OIL 166

Behandeling van de buitenste delen

Deep black
TW



Warmer feelings.



H-FLEX OIL 166 Deep black TW

Bevat: 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat en tetrahydro-1,3,4,6-tetra-kis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazool-2,5(1H,3H)-dion. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu.

Gebruik: Verwijder eerst alle loszittende en oude verflagen met een borstel en/of schraper. Verwijder ook eventueel hars op het oppervlak. Breng één tot twee lagen verf aan met een verfborstel, waarbij de originele kleur met elke laag wat donkerder wordt. Als het oppervlak slijtagetekenen vertoont, moet het opnieuw behandeld worden. H-Flex Oil biedt goede bescherming tegen mos en beperkt zo het risico op barsten en slijtage van het oppervlak. Je kunt ook andere houtbeschermingsproducten en/of buitenverven op waterbasis gebruiken, maar controleer vóór het verven steeds of je hiermee het beoogde eindresultaat bereikt.

OPGELET! Het product is oxidatief drogend en zelfontbrandend. Alle doeken en ander materiaal moeten onmiddellijk na gebruik in water worden gedompeld of verbrand worden. Spring steeds voorzichtig om met vuur.

- Het product is een olie op waterbasis.
- Steeds schudden voor gebruik.
- Gebruiksklaar, verdun indien nodig met water.
- Te gebruiken op 20 tot 25 °C, waarbij het materiaal een vochtigheidsgraad van ongeveer 55 % moet hebben.
- Bewaren bij + 5-25 °C / Mag niet op vries-temperatuur bewaard worden.
- Enkel geschikt voor buitengebruik.
- Gooi de lege verpakking weg volgens de wetgeving in je land of regio.

Fabrikant:
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
SE-205 17 Malmö, Sweden
+46 8 743 40 00



Zie gedetailleerde instructies
van Kirami's website

UFI: 3WY0-J0D8-R006-RUK5



Warmer feelings.