

## Kirami Tubtainer underhållsvärmare

Användarvänlig underhållsvärmare och filterenhet för badtunnor. Systemet består av en elvärmare, cirkulationspump, filter och kontrollpanel. Tanken med underhållsenheten är att badtunnans driftstemperatur kan bibehållas enkelt och billigt. Underhållsvärme förbrukar några tiotals cent per dag, beroende på utetemperaturen. Badbaljans vatten håller sig rent upp till flera veckors tid med hjälp av ett integrerat, automatiskt filter, när man använder de nödvändiga kemikalierna. Filtret är en utbytbar och tvättbar fiberpatron som är lätt att byta ut. Den önskade temperaturen väljs från kontrollpanelen och termostaten styr värmen enligt inställningen. Tubtainer-värmaren kan användas parallellt med en traditionell, vedeldad kamin eller för att ensam värma badtunnan med el. Vattnet i tunnan förblir bad dugligt i upp till flera veckor tack vare det integrerade, automatiska filtret, förutsatt att också de nödvändiga rengöringsmedlen används. En elvärmare är ett gott val om vedeldning inte är möjlig.

Filtret fungerar alltid när pumpen är igång, det vill säga varje gång den värms upp. Även om uppvärmning inte behövs, är filtret igång dagligen under förinställda tider.

Den rekommenderade arbetstemperaturen för anordningen är +5 °C–+40 °C, och under övervakning -20 °C–+5 °C.

Systemet är byggt inuti ett fint metallhölje.

Observera att apparaten inte innehåller någon anslutningskabel eller jordfelsbrytare.

Produktinstallationen ska uppfylla standarden EN 60335-2-60:2003. Den kräver fast elinstallation av behörig elektriker.

- Systemet skall alltid vara ansluten till en anpassad jordfelsbrytare.
- Systemet har vid full drift när den värmer ca 2,3kW / 3,3kW total elförbrukning.
- Den anslutande el kablagen skall vara minst 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> (2kW version) och 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (3kW version) och anpassat för utomhusbruk.
- Använd systemets förberedda hål och avlastande kabelgenomföringar in i kopplingsboxen.

### Teknisk information

|              |       |
|--------------|-------|
| VIKT         | 31 kg |
| PRODUKTLÄNGD | 60 cm |
| PRODUKTBREDD | 41 cm |
| PRODUKTHÖJD  | 65 cm |
| PRODUKTKOD   | 2720  |




### Kom ihåg tillbehör



Genomföringssats för plasttunnor



Utbytespatron till Tubtainer 2 / CF23



Genomföringssats för badtunna utan vedeldad kamin



Svart slang till massafilter



Warmer feelings.

[www.kirami.fi](http://www.kirami.fi)